VENEIDEN TELAKOINTI

Uusi venetelan pyörän kiinnitys ja telipyörät

Hyväksi todettu telakkamalli on saanut uudet, helposti asennettavan pyörät. Nyt saatavissa olevat telipyörät jakavat veneen painoa aina usealle pyörälle.

Venetelan pyörä on ihanteellinen valinta, kun etsit edullista, kestävää, helppokäyttöistä ja tehokasta ratkaisua kevyen veneen (alle 500 kg) tai vesijetin nostamiseen.

Rakenna veneellesi toimiva ja kestävä telakka!

Pyöräpaketti sisältää:

- Telipyörät 125 mm runkoineen, 2 kpl
- Pyörät 125mm runkoineen, 4 kpl

Tarvittavat pultit:

- Akseli M12 mm, 6 kpl + 4 kpl
- Kansiruuvi M6 (Hzn), 8 kpl
- Läpipultti M8-60 (RST) sekä aluslevyt, 6 kpl

Kaikki teräsosat kuuma-sinkittyjä.

Saatavissa kappaleittain ja pakettina. Myös valmiina rakenteena.

Hinnat nettisivuilla

Ota yhteyttä

044 971 0435

info@pinesteel.fi

www.pinesteel.fi

ASENNUSOHJE
Venetelan pyörä



Tarkoitettu keveille veneille
max. 500 kg

Tee näin:

Tarvittava puutavara:

Pitkät runkopuut:

Kestopuu 48x98 - 148, pituus 4,2 - 4,5 m, 2 kpl

- Poikkipalkit 48x98, pituus 0,8 m, 6 kpl
- Vinssipilari 48x98, pituus n. 0,8 m, 1 kpl
- Vinssipilarin tuki 48x98, pituus 0,5 m, 1 kpl

Lisäksi tarvitset:

- Kuumasinkittyjä kansiruuveja D8 mmx90 mm 2 kpl/liitos ja niihin korilaatat aluslevyiksi
- Porakone ja metalliporat 8 mm ja 10 mm, venevinssi (nauhalla, esim. 750 kg), pulttiavaimet 10 ja 13 ja 19 mm sekä siirtoleukapihdit
- Ja tietysti pyörät ja niiden pultit

1. **Aloitus:** Aloita asennus telineen alapäästä.
2. **Etäisyydet:** Asenna telipyörät **10 - 15 cm** päähän telan päästä.
3. **Pyörien etäisyys toisistaan:** Kiinnitä seuraavat pyörät noin **110 cm** päähän toisistaan. Tämä varmistaa tasaisen ja vakaan tuen koko veneen pituudelle.
4. **Kiinnitys:** Pyörien metallirunko kiinnitetään päältäpäin ruuvilla ja sivulta mutterilla
5. Voit kiinnittää telakoita useita peräkkäin liitososilla

Ota yhteyttä

044 971 0435

info@pinesteel.fi

www.pinesteel.fi